

Anleitung

HAPPY UNI


Zopfmusterpulli



Schwierigkeitsgrad:



Nadelstärke:



4,5 – 5,0

4,0

Qualität:

Happy uni (Gründl)
100 % Polyacryl (Anti-Pilling)
100 g / 250 m



7 (8) x

Größe:

36/38 (40/42)

Verbrauch:

ca. 700 (800) g Fb. 49 (limette)

Muster:

Zopfmuster: (Vorder- und Rückenteil, Maschenzahl teilbar durch $16 + 1 M + 2 RM$)

Nach Strickschrift str.. Gezeichnet sind nur die Hinr., in den Rückr. die M str., wie sie erscheinen. In der Breite zwischen den RM, mit den M vor dem Mustersatz beginnen, den Mustersatz stets wdh. und mit den M nach dem Mustersatz enden. In der Höhe die 1. – 36. R 1 x str., dann die 5. – 36. R stets wdh..

Rippenmuster: (Ärmel, Maschenzahl teilbar durch $4 + 3 M + 2 RM$)

Nach Strickschrift str.. Gezeichnet ist nur die Hinr., in den Rückr. die M str., wie sie erscheinen. In der Breite mit 1 RM und der M vor dem Mustersatz beginnen, den Mustersatz stets wdh., mit den M nach dem Mustersatz und 1 RM enden.

Halbpatentmuster: (Rollkragen, Maschenzahl teilbar durch 2)

Hinr.: 1 RM, * 1 M re, 1 M mit U li abh., ab * stets wdh., 1 RM

Rückr.: 1 RM, * 1 M mit U re abstricken, 1 M li, ab * stets wdh., 1 RM

glatt links:

Hinr.: li M str.

Rückr.: re M str.

Kettrandmaschen:

Am Reihenanfang re verschränkt str., am Reiheneende abh., dabei den Faden vor die RM legen.

Maschenprobe:

Zopfmuster: 30 M x 26 R = 10 cm x 10 cm

Rippenmuster: 23 M x 24 R = 10 cm x 10 cm

Halbpatentmuster: 18 M x 36 R = 10 cm x 10 cm

Anleitung: (abweichende Angaben für die größere Größe stehen in Klammern)

Rückenteil:

161 (173) M plus 2 RM anschlagen und mit einer Rückr. in folgender Mascheneinteilung beginnen: 1 RM, 2 (8) M re, * 1 M li, 3 M re, ab * stets wdh., enden mit 1 M li, 2 (8) M re und 1 RM. Dann für beide Größen über den mittleren 161 M im Zopfmuster weiterarbeiten. Nur für Größe

40/42: am Reihenanfang die ersten 6 M nach der RM und am Reihenende die letzten 6 M vor der RM immer glatt links str.. In einer Gesamthöhe von 57 (60) cm (= 149 (157) R) für die Schulterschrägungen beids. i. j. 2. R 7 (5) x je 7 M und 0 (2) x je 8 M abk.. Die restlichen 65 (73) M für den rückwärtigen Halsausschnitt gerade abk..

Vorderteil:

Wie das Rückenteil str., jedoch für den tieferen Halsausschnitt bereits in einer Gesamthöhe von 54 (57) cm (= 141 (149) R) die mittleren 25 (29) M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die innere Rundung des Halsausschnittes i. j. 2. R 1 x 7 (8) M, 1 x 5 (6) M, 1 x 3 M und 5 x 1 M abk.. Die 2. Seite gegengleich beenden. Gleichzeitig in einer Gesamthöhe von 57 (60) cm (= 149 (157) R) die Schulterschrägung wie beim Rückenteil arbeiten.

Ärmel:

Für den Ärmel 43 (47) M plus 2 RM anschlagen und mit einer Rückr. in folgender Mascheinteilung beginnen: 1 RM, 1 M re, * 1 M li, 3 M re, ab * stets wdh., enden mit 1 M li, 1 M re und 1 RM. Dann im Rippenmuster weiterarbeiten, dabei für die seitliche Ärmelschrägung 18 (19) x i. j. 6. R beids. je 1 M zun. (= am Reihenanfang nach der RM und am Reihenende vor der RM mustergemäß je 1 M re bzw. li verschränkt aus dem Querfaden heraus str.) (= 81 (87) M). Die zugenommenen M in das Rippenmuster einfügen. In einer Gesamthöhe von 46 (48,5) cm (= 111 (117) R) die M gerade abk., dabei die M str., wie sie erscheinen. Einen 2. Ärmel genauso str..

Fertigstellung:

Für alle Nähte den Matratzenstich verwenden. Dafür die Kanten der zusammenzunähenden Teile mit der rechten Seite nach oben aneinanderlegen, mit einer stumpfen Nadel abwechselnd rechts und links die Querfäden der M neben den RM, an den Schulternähten die M unterhalb der Abkettkanten, auffassen und nach einigen cm den Faden anziehen, damit sich die Naht schließt. Die RM bzw. die Abkettkanten ziehen sich dadurch nach Innen und es entsteht eine saubere, fast unsichtbare Naht. Eine Schulternaht schließen. Für den Rollkragen aus der Halsausschnittkante ca. 94 (102) M von rechts auffassen und in der 1. R (= Rückr.) zwischen den RM abwechselnd 1 M re und 1 M li str.. Dann im Halbpatentmuster str., dabei mit einer Hinr. beginnen. Die rechte Seite des Halbpatentmusters liegt dadurch beim Stricken

innen, nach dem Umschlagen des Rollkragens außen. In Höhe von 20 cm die M gerade und locker abk., dabei die M mustergemäß str.. Die 2. Schulternaht und die Rollkragenseitenkanten schließen. Dabei darauf achten, dass die Rollkragennaht nach dem Umschlagen des Rollkragens innen liegt. Die Ärmel ansetzen und die Seiten und Ärmelnähte schließen.

Abkürzungen:

Fb. = Farbe(n)
M = Masche(n)
R = Reihe(n)
RM = Randmasche(n)
re = rechts
li = links
Hinr. = Hinreihe(n)
Rückr. = Rückreihe(n)
str. = stricken
wdh. = wiederholen
abh. = abheben
beids. = beidseitig
i. j. = in jeder
abk. = abketten
zun. = zunehmen
U = Umschlag (Umschläge)

Schnittskizze (cm):

